

3. 6. 19" Serverschrank "SS"

19" Serverschrank

Grundkonfiguration:

- Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmen-
gestell komplett vormontiert, eigenbelüftet
- innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben
(2 front-, 2 rückseitig), verzinkt, tiefenverstellbar
im 25 mm Raster
- Türen zur besseren Belüftung aus perforiertem
Lochblech für hohen Luftdurchsatz, Perforation 80 %
- Türöffnungswinkel 180°, rechts- und linksschwenkend
montierbar
- Türschlössungen: 3-Punkt Schwenkhebelverschluss
mit Profilhalbzylinder (bauseitig austauschbar)
- abnehmbare Seitenwände mit Vorreiberverschluss
(gleichschließend mit Türschloss)
- Schrankteile innenseitig komplett geerdet
- Dach und Boden mit vorgestanzten Ausbrüchen zur
Kabeleinführung und zur Aufnahme von Lüftereinheiten
- Lackierung RAL 9005 tiefschwarz
- Schutzart IP20
- inklusive Zubehör: 1 x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stück),
4 x Nivellierfüße M10, 2 x Schlüssel
- Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
verschraubt



Artikel-Nr.	Schrankhöhe mm	Traglast kg	Fronttür	Rücktür	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
SS-26HE-600x1000	1310	1000	einteilig	geteilt	600	1000	75,0
SS-42HE-600x1000	1980	1000	einteilig	einteilig	600	1000	116,0
SS-42HE-600x1000-G/G	1980	1000	geteilt	geteilt	600	1000	116,0
SS-42HE-800x1000	1980	1000	einteilig	einteilig	800	1000	139,0
SS-42HE-800x1000-G/G	1980	1000	geteilt	geteilt	800	1000	139,0
SS-42HE-600-1200	1980	1000	einteilig	einteilig	600	1200	131,0
SS-42HE-600-1200-G/G	1980	1000	geteilt	geteilt	600	1200	131,0
SS-42HE-800-1200	1980	1000	einteilig	einteilig	800	1200	164,0
SS-42HE-800-1200-G/G	1980	1000	geteilt	geteilt	800	1200	164,0
SS-45HE-800x1000	2120	1000	einteilig	einteilig	800	1000	165,0
SS-45HE-800x1000-G/G	2120	1000	geteilt	geteilt	800	1000	165,0
SS-47HE-800x1000	2186	1000	einteilig	einteilig	800	1000	172,5
SS-47HE-800x1200	2186	1000	einteilig	einteilig	800	1200	172,5

3. 6. 19" Serverschrank "SS" Zubehör

Elektronischer Schwenkhebel mit Tastaturschloss
Stand Alone Version, günstiges Komplett-Set,
Lochbild passend fürSS-Schränke

- elektronisch entriegelnder Schwenkhebel mit separater Tastatur
- Nach Eingabe des Zugangscodes wird der Schwenkhebel für eine definierbare Zeitspanne elektronisch entriegelt
- Der Entriegelungszustand wird durch LED am Griff angezeigt.
- schnelle und einfache Verbindung der Komponenten durch Schraubterminals
- passend für Lochraster 25 x 50/50/50 mm
- einsetzbar mit allen Front- und Rücktüren mit Stangenverschluss (Version für Einpunktschliessung auf Anfrage)
- Ein zweiter Schwenkhebel pro Set ist optional ansteuerbar (z. B. für Rücktür).
- Lieferumfang:
1 x Schwenkhebel für Stangenverschluss, elektronisch entriegelnd, 1 x Tastatur, 1 x Steuerplatine, 1 x Steckernetzteil, alle Anschlusskabel, Montageanweisungen



Artikel-Nr.: TA-SS

Sockel mit integriertem Kippschutz

- in Form eines Sockelrahmens ausgeführter Kippschutz
- einfache Montage
- einsetzbar in Kombination mit Nivellierfüßen
- Material: Stahlblech
- Lackierung: RAL 9005 tiefschwarz



Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Gewicht kg
Sockel-SS-80x10x120	800	100	1200	25,5
Sockel-SS-60x10x120	600	100	1200	23,0
Sockel-SS-80x10x100	800	100	1000	25,5
Sockel-SS-60x10x100	600	100	1000	23,0